



OLIMPIC GRASS

TIPO "NEW 27"

CARATTERISTICHE

Il manto sportivo **"OLIMPIC GRASS"** è costituito da tappeti prefabbricati tessuti con speciali fibre in polipropilene colore verde ecologico o altri a scelta fra quelli in produzione, altamente resistenti ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

I tappeti hanno una larghezza di circa cm 410 ed una lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo di gioco. Il manto può essere posato su quasi tutti i sottofondi, quali: asfalto, calcestruzzo, materiale inerte drenante, vecchi campi in terra rossa, ecc. Durante il montaggio i teli vengono posati "a secco" sul sottofondo e uniti fra loro mediante apposite bande sottostanti, incollate sul dorso del manto mediante speciale colla poliuretana bicomponente ad alta resistenza meccanica. Si procede successivamente all'inserimento delle linee di gioco, di colore diverso a seconda dello sport, mediante la tecnica dell'intarsio.

Il manto, infine, viene intasato superficialmente mediante speciale sabbia silicea, lavata ed essiccata, a granulometria sferoidale, onde garantire la stabilità del tappeto artificiale e la giusta compattezza idonea per il gioco.

La pavimentazione sportiva, essendo drenante, è praticabile con ogni condizione meteorologica. Sole, pioggia o neve non la danneggiano.

PRESTAZIONI

La versione del manto **"NEW 27"**, è particolarmente indicata per il gioco del calcetto e per la polivalenza sportiva. La perfetta uniformità della superficie consente infatti al calciatore di effettuare in tranquillità tutte le giocate del suo repertorio; il terreno di gioco garantisce rimbalzo, velocità e la traiettoria della palla regolari.

Il manto **"NEW 27"** si rivela la superficie ideale anche sotto il profilo del rendimento atletico: la sicurezza degli appoggi ed il giusto grado di elasticità evitano ai giocatori fenomeni di indurimento muscolare e microtraumi, tipici dei campi troppo rigidi, senza peraltro generare problemi di affaticamento.



SCHEDA TECNICA OLIMPIC GRASS

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO	NEW 27
UTILIZZO	CALCETTO - POLIVALENTE
COLORE DEL FILATO	VERDE ECOLOGICO - ROSSO
COMPOSIZIONE DEL FILATO	POLIPROPILENE
TITOLO DEL FILATO	6600 DTEX
STRUTTURA DEL FILATO	FIBRILLATO RITORTO
SPESSORE DEL FILATO	60µ
ALTEZZA FIBRA	25 mm
ALTEZZA TOTALE DEL MANTO	27 mm
PUNTI DI TESSITURA	21.450 / mq
TESSUTO PRIMARIO	POLIPROPILENE STABILIZZATO UV
LATTICE PER SPALMATURA DORSO	LATEX
PESO TOTALE DEL MANTO	2.010 gr
LARGHEZZA ROTOLO	4,10 ml
LUNGHEZZA DEL ROTOLO	SU MISURA
INTASAMENTO CON SABBIA SILICEA	25 Kg/mq